

COTRAL

Compagnia Trasporti Laziali - Società per Azioni

INUOVI BUS – SCHEDE TECNICHE VEICOLI

30 NEOPLAN CENTROLINER 4426/3 Ú

40 NEOMAN LIONS'S CITY A20

90 TEMSA SAFARI 10.66MT

155 IRISBUS ARWAY N SFR160

Dimensioni

Lunghezza 12 m

Larghezza 2,55 m

Altezza: 4 m

Altezza del Piano di calpestio: 230 mm

Porte: 2 dotate di dispositivo antischiacciamento

Scale: 2 scale interne per accesso al piano superiore

Capacità

Posti a Sedere 82+2

Posti in Piedi 28

Posto Carrozzella 1

Posti totali 112+carrozzella

Motore: OM 501 LAIII/11 EURO 3

Cilindrata: 11.946 cc

Potenza massima: 260KW a 2.000 giri/min

Coppia massima: 1.730 Nm a 1.080 giri/min

Cambio: automatico a 4 marce +RM con rallentatore integrato

Velocità massima: 100 Km/h (dotato di limitatore di velocità)

Sospensioni: sospensioni anteriori indipendenti, terzo asse sterzante con blocco automatico oltre 45km/h, correttore elettronico di assetto

Impianto Frenante: pneumatico integrale a disco su tutti gli assi. ABS/ASR

Impianto elettrico: a tecnologia multiplex

Dotazioni: indicatori di percorso a LED, altoparlante interno/esterno per comunicazioni vocali, impianto Video, pedana per disabili, condizionatore, Unità Logiche di Bordo con funzione di telerilevamento e di diagnostica del veicolo, contapasseggeri



NEOMAN LIONS'S CITY A20

Quantità 40

Dimensioni

Lunghezza 11,98 m

Larghezza 2,50 m

Altezza: 3,345 m

Altezza del Piano di calpestio: 150 mm

Porte: 2 dotate di dispositivo antischiacciamento

Capacità

Posti a Sedere 40+2

Posti in Piedi 25

Posto Carrozzella 1

Posti totali 67+carrozzella

Motore: MAN D 2866 LOH 28

Alimentazione a GPL

Cilindrata: 12.816 cc

Potenza massima: 195KW a 2.200 giri/min

Coppia massima: 1.050 Nm a 1.000 giri/min

Cambio: automatico a 6 marce +RM con rallentatore integrato

Velocità massima: 100 Km/h (dotato di limitatore di velocità)

Sospensioni: sospensioni anteriori indipendenti,

Impianto Frenante: pneumatico integrale a disco su tutti gli assi. ABS/ASR

Impianto elettrico: a tecnologia multiplex

Dotazioni: indicatori di percorso a LED, altoparlante interno/esterno per comunicazioni vocali, impianto Video, pedana per disabili, condizionatore, Unità Logiche di Bordo con funzione di telerilevamento e di diagnostica del veicolo, contapasseggeri



TEMSA SAFARI 10.66MT

Quantità 90

Dimensioni

Lunghezza 10,66 m

Larghezza 2,55 m

Altezza: 3,450 m

Altezza del Piano di calpestio: 280 mm

Porte: 2 dotate di dispositivo antischiacciamento

Capacità

Posti a Sedere 46

Posti in Piedi 15

Posti totali 61

Motore: MAN D 2066 LOH02 - EURO 4

Cilindrata: 10.518 cc

Potenza massima: 265KW a 1.900 giri/min

Coppia massima: 1.700 Nm a 900-1.400 giri/min

Cambio: automatico a 4 marce +RM con rallentatore integrato

Velocità massima: 100 Km/h (dotato di limitatore di velocità)

Sospensioni: sospensioni anteriori indipendenti

Impianto Frenante: pneumatico a disco a due circuiti indipendenti uno per asse. ABS/ASR

Impianto elettrico: a tecnologia multiplex

Dotazioni: indicatori di percorso a LED, altoparlante interno/esterno per comunicazioni vocali, impianto Video, condizionatore, Unità Logiche di Bordo con funzione di telerilevamento e di diagnostica del veicolo, contapasseggeri



IRISBUS ARWAY N SFR160

Quantità 155

Dimensioni

Lunghezza 11,99 m

Larghezza 2,55 m

Altezza: 3,454 m

Altezza del Piano di calpestio: 230 mm

Porte: 2 dotate di dispositivo antischiacciamento

Capacità

Posti a Sedere 55

Posti in Piedi 17

Posti totali 72

Motore: IVECO CURSOR 8 – EURO 4

Cilindrata: 7.790 cc

Potenza massima: 280KW a 2.050 giri/min

Coppia massima: 1.500 Nm a 1.125 giri/min

Cambio: automatico a 4 marce +RM con rallentatore integrato

Velocità massima: 100 Km/h (dotato di limitatore di velocità)

Sospensioni: sospensioni anteriori indipendenti

Impianto Frenante: pneumatico a disco a due circuiti indipendenti uno per asse. ABS/ASR

Impianto elettrico: a tecnologia multiplex

Dotazioni: indicatori di percorso a LED, altoparlante interno/esterno per comunicazioni vocali, impianto Video, condizionatore, Unità Logiche di Bordo con funzione di telerilevamento e di diagnostica del veicolo, contapasseggeri

